
















Mod. 320

	Attacco quadro Square drive Carré d'entraînement Antriebsvierkant	3/4"	
	Capacità bullone Bolt capacity Capacité boulon Bolzensgröße	27 mm	
	Velocità a vuoto Free speed Rotation à vide Drehzahl	6.000 giri/min	
	Campo di coppia Torque range Couple de travail conseillée Arbeitsdrehmoment	271-1.627 Nm	
	Coppia massima - avvitamento/svitamento Max torque – tighten/loosen Couple max. – vissage/dévissage Max Drehmoment	1.900 Nm	
	Pressione aria raccomandata Air pressure Pression d'utilisation Luftdruck	6,2 bar	
	Attacco aria Air connection Raccord Luftanschluß	3/8" BSPT	
	Diametro interno tubo aria Air hose internal diameter Diamètre intérieur du tuyau de l'air Innendurchmesser Luftschlauch	13 mm	
	Consumo aria medio Average air consumption Consommation d'air moyenne Luftverbrauch	4,3 l/sec	
	Peso Weight Poids Gewicht	3,3 kg	
	Lunghezza Length Longueur Größe	215 mm	
	Pressione sonora Sound pressure Pression acoustique Schalldruckpegel	94 ± 3 dB(A)	
	Potenza sonora Sound power Puissance acoustique Schallleistung	103 ± 3 dB(A)	
	Vibrazioni Vibration level Niveau de vibration Beschleunigung	10,2 m/sec ²	